


Источники электропитания с широким входным диапазоном напряжения



Размеры:(mm)



Широкий однофазный и двухфазный диапазон входных сигналов 180 - 550 VAC
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Встроенный контакт реле постоянного тока OK
Гарантия 3 года
MTBF 1600K hrs min

Стандарт безопасности:

UL 61010
IEC 61010-1
BS EN/EN 61010-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-11,-12
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11



Электрические характеристики

Модель	902700	902703	902701	902704
Напряжение DC	5 В	12 В	24 В	48 В
Номинальный ток	10 А	5 А	2.5 А	1.25 А
Номинальная мощность	50 Вт	60 Вт	60 Вт	60 Вт
Пульсации	100 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p	200 mVp-p
Входное напряжение	180 ~ 550 VAC, 254 ~ 780 VDC			
Пусковой ток	Холодный старт 50 А / 400 VAC, 30 А / 230 VAC			
Эффективность	83.50 % / 400 VAC	86.50 % / 400 VAC	89.00 % / 400 VAC	90.50 % / 400 VAC
Рабочая температура	-30 ~ +85 C (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)			
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 4,7 KVAC; I/P-FG: 2,5 KVAC; O/P-FG: 0,5 KVAC; O/P-DC OK: 0,5 KVAC			
Защита	Короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев			
Подключение	Входные параметры: 3 винтовые клеммы		Выходные параметры: 4 винтовые клеммы	



Широкий однофазный и двухфазный диапазон входных сигналов 180 - 550 VAC
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Встроенный контакт реле постоянного тока OK
Гарантия 3 года
MTBF 1300K hrs min

Стандарт безопасности:


UL 61010
IEC 61010-1
BS EN/EN 61010-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2;3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11



Размеры:(mm)



Электрические характеристики

Модель	902705	902702	902706
Напряжение DC	12 В	24 В	48 В
Номинальный ток	10 А	5 А	2.5 А
Номинальная мощность	120 Вт	120 Вт	120 Вт
Пульсации	120 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p
Входное напряжение	180 ~ 550 VAC, 254 ~ 780 VDC		
Пусковой ток	Холодный старт 50 А		
Эффективность	89.50 % / 400 В переменного тока	91.00 % / 400 В переменного тока	92.00 % / 400 В переменного тока
Рабочая температура	-30 ~ +70 С (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)		
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC; I/P-FG: 2 KVAC; O/P-FG: 0,5 KVAC; O/P-DC ОК: 0,5 KVAC		
Защита	Короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев		
Подключение	I/P: 3 полюсный клеммный блок, O/P: 4 полюсный клеммный блок		



Широкий однофазный и двухфазный диапазон входных сигналов 180 - 550 VAC
Встроенная активная функция PFC
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Встроенный контакт реле постоянного тока OK
Гарантия 3 года
MTBF 900K hrs min

Стандарт безопасности:


UL 61010
IEC 61010-1
BS EN/EN 61010-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2;3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11



Размеры:(mm)



Электрические характеристики

Модель	902707	902708
Напряжение DC	24 В	48 В
Номинальный ток	10 А	5 А
Номинальная мощность	240 Вт	240 Вт
Пульсации	150 mVp-p	150 mVp-p
Входное напряжение	180 ~ 550 VAC, 254 ~ 780 VDC	
Пусковой ток	Холодный старт 50 А	
Эффективность	90.00 %	
Рабочая температура	-30 ~ +70 С (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)	
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC; I/P-FG: 2 KVAC; O/P-FG: 0,5 KVAC; O/P-DC ОК: 0,5 KVAC	
Защита	Короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев	
Подключение	I/P: 3 полюсный клеммный блок, O/P: 6 полюсный клеммный блок	

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА DIN-РЕЙКУ



Широкий однофазный и двухфазный диапазон входных сигналов 180 - 550 VAC
Встроенная активная функция PFC
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Встроенный контакт реле постоянного тока OK
Гарантия 3 года
MTBF 700K hrs min


Стандарт безопасности:

UL 61010
IEC 61010-1
BS EN/EN 61010-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2;3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Размеры:(mm)



Электрические характеристики

Модель	902709	902710
Напряжение DC	24 В	48 В
Номинальный ток	20 А	10 А
Номинальная мощность	480 Вт	480 Вт
Пульсации	100 mVp-p	150 mVp-p
Входное напряжение	180 ~ 550 VAC, 254 ~ 780 VDC	
Пусковой ток	Холодный старт 50 А	
Эффективность	91.00 %	
Рабочая температура	-30 ~ +70 С (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)	
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC; I/P-FG: 2 KVAC; O/P-FG: 0,5 KVAC; O/P-DC OK (необязательный): 0,5 KVAC	
Защита	Короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение / перегрев	
Подключение	I/P: 3 полюсный клеммный блок, O/P: 6 полюсный клеммный блок	

