

Источники электропитания в компактном пластиковом корпусе






Универсальный диапазон входного напряжения AC
Соответствует IEC 60950-1 Class 2/ Pass LPS
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Установка на DIN-рейку TS-35/7,5 или 15
100% стресс-тест при полной нагрузке
Гарантия 3 года
MTBF 2834,5K hrs min

Стандарт безопасности:

UL 508
IEC 62368-1
BS EN/EN 62368-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Размеры:(mm)

Электрические характеристики

Модель	902416	902432	902415	902414
Напряжение DC	5 В	12 В	15 В	24 В
Номинальный ток	2 А	0.84 А	0.67 А	0.42 А
Номинальная мощность	10 Вт	10 Вт	10 Вт	10 Вт
Пульсации	80 mVp-p	120 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p
Входное напряжение	90 ~ 264 VAC 127 ~ 370 VDC			
Пусковой ток	35 А / 115 VAC; 70 А / 370 VAC			
Эффективность	77.00 %	81.00 %	81.00 %	81.00 %
Рабочая температура	-20 ~ +70 C (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)			
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC; I/P-FG: 2 KVAC; O/P-FG: 0.5 KVAC; O/P-DC OK: 0.5 KVAC			
Защита	Короткое замыкание / Перегрузка / Перенапряжение			
Подключение	I/P: 3 полюсный клеммный блок, O/P: 3 полюсный клеммный блок			




Универсальный диапазон входного напряжения AC
Соответствует IEC 60950-1 Class 2/ Pass LPS
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Установка на DIN-рейку TS-35/7,5 или 15
100% стресс-тест при полной нагрузке
Гарантия 3 года
MTBF 2363,7K hrs min

Стандарт безопасности:

UL 508
IEC 62368-1
BS EN/EN 62368-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Размеры:(mm)

Электрические характеристики

Модель	902413	902411	902412	902410
Напряжение DC	5 В	12 В	15 В	24 В
Номинальный ток	3 А	1,67А	1,34 А	1 А
Номинальная мощность	15 Вт	20 Вт	20 Вт	24 Вт
Пульсации	80 mVp-p	120 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p
Входное напряжение	90 ~ 264 VAC 127 ~ 370 VDC			
Пусковой ток	35 А / 115 VAC; 70 А / 370 VAC			
Эффективность	78.00 %	80.00 %	81.00 %	84.00 %
Рабочая температура	-20 ~ +70 C (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)			
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC			
Защита	Короткое замыкание / Перегрузка / Перенапряжение			
Подключение	I/P: 2 полюсный клеммный блок, O/P: 4 полюсный клеммный блок			



Универсальный диапазон входного напряжения AC
Соответствует IEC 60950-1 Class 2/ Pass LPS
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Установка на DIN-рейку TS-35/7,5 или 15
100% стресс-тест при полной нагрузке
Гарантия 3 года
MTBF 2055,7K hrs min


Стандарт безопасности:

UL 508
IEC 62368-1
BS EN/EN 62368-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Размеры:(mm)



Электрические характеристики

Модель	902418	902419	902421	902417
Напряжение DC	5 В	12 В	24 В	48 В
Номинальный ток	6 А	3.33 А	1.7 А	0.83 А
Номинальная мощность	30 Вт	40 Вт	40.8 Вт	39.8 Вт
Пульсации	80 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p	200 mVp-p
Входное напряжение	90 ~ 264 VAC 127 ~ 370 VDC			
Пусковой ток	35 А / 115 VAC; 70 А / 230 VAC			
Эффективность	78.00 %	86.00 %	88.00 %	88.00 %
Рабочая температура	-20 ~ +70 C (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)			
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC			
Защита	Короткое замыкание / Перегрузка / Перенапряжение			
Подключение	I/P: 3 полюсный клеммный блок, O/P: 3 полюсный клеммный блок			



Универсальный диапазон входного напряжения AC
Соответствует IEC 60950-1 Class 2/ Pass LPS
Регулировка выходного напряжения постоянного тока
Установка на DIN-рейку TS-35/7,5 или 15
Стресс-тест при полной 100% загрузке
Гарантия 3 года
MTBF 2001,9K hrs min


Стандарт безопасности:

UL 508
IEC 62368-1
BS EN/EN 62368-1

Стандарт EMC:

EN 55032
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Размеры:(mm)



Электрические характеристики

Модель	902428	902429	902433	902434
Напряжение DC	5 В	12 В	24 В	48 В
Номинальный ток	10 А	5 А	2.5 А	1.25 А
Номинальная мощность	50 Вт	60 Вт	60 Вт	60 Вт
Пульсации	80 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p	200 mVp-p
Входное напряжение	90 ~ 264 VAC 127 ~ 370 VDC			
Пусковой ток	35 А / 115 VAC; 70 А / 230 VAC			
Эффективность	78.00 %	86.00 %	89.00 %	89.00 %
Рабочая температура	-20 ~ +70 C (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)			
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC			
Защита	Короткое замыкание / Перегрузка / Перенапряжение			
Подключение	I/P: 2 полюсный клеммный блок, O/P: 4 полюсный клеммный блок			

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА DIN-РЕЙКУ



Универсальный диапазон входов переменного тока
 Соответствует IEC 60950-1 Class 2/ Pass LPS
 Встроенная пассивная функция PFC
 Регулировка выходного напряжения постоянного тока
 Установка на DIN-рейку TS-35/7,5 или 15
 100% стресс-тест при полной нагрузке
 Гарантия 3 года
 MTBF 1885,1K hrs min


Стандарт безопасности:

UL 508
 IEC 62368-1
 BS EN/EN 62368-1

Стандарт EMC:

EN 55032
 EN 61000-3-2;3
 EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Размеры:(mm)



Электрические характеристики

Модель	902510	902511	902520
Напряжение DC	12 В	24 В	48 В
Номинальный ток	7.5 А	4 А	2 А
Номинальная мощность	90 Вт	96 Вт	96 Вт
Пульсации	120 mVp-p	150 mVp-p	200 mVp-p
Входное напряжение	90 ~ 264 VAC 127 ~ 370 VDC		
Пусковой ток	35 А / 115 VAC; 70 А / 230 VAC		
Эффективность	83.00 %	86.00 %	87.00 %
Рабочая температура	-20 ~ +70 C (см. «Кривую снижения номинальных характеристик»)		
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 KVAC		
Защита	Короткое замыкание / Перегрузка / Перенапряжение		
Подключение	I/P: 2 полюсный клеммный блок, O/P: 4 полюсный клеммный блок		